

# Bucasan® Trendy T 464

Sanitärunterhaltsreiniger  
auf Amidosulfonsäurebasis,  
duftintensiv



## Anwendungsbereiche

- Für den gesamten Nassraum- und Sanitärbereich
- Für alle säurebeständigen Oberflächen und Materialien wie Wand- und Bodenfliesen, Waschbecken, Edelstahl, Chromarmaturen, Aluminiumoberflächen, Badewannen, WCs und Urinale
- Verwendbar auf Fliesen, Waschbecken, WCs, Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen

## Produkteigenschaften

- Kraftvolle Reinigungswirkung
- Löst problemlos Kalk, Schmutz- und Seifenreste
- Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen durch Abperleffekt
- Hinterlässt eine angenehme Raumatmosphäre
- Kein Angriff von Chrom und Edelstahl
- RE-gelistet
- RK-gelistet
- Geeignet für die Anwendung in der Schaumkanone und der Einscheibenmaschine

## Anwendung und Dosierung

- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Mit klarem Wasser nachspülen.
- Verbrauch: 0,01 - 2,5 ml / pro m<sup>2</sup>



pur


20 - 50 ml /  
10 l Wasser

200 - 1.000 ml  
/ 10 l Wasser

1:5 - 1:10  
mit Wasser

50 ml / 600  
ml Wasser

## Hinweise

- Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z. B. Marmor, Solnhofen Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.
- Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter [www.buzil.de](http://www.buzil.de) erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

## Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** rot
- **GISBAU-Code:** GS 80
- **UFI-Code:** 9CC0-Y0X0-400K-4T0W
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

## Verkaufseinheiten

- T464-0001RA: 12 x 1 l Flasche
- T464-0005RA: 1 x 5 l Kanister
- T464-0010RA: 1 x 10 l Kanister
- T464-0200RA: 1 x 200 l Fass
- T464-0950RA: 1 x 950 l IBC-Container

- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserer Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.