

Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

EROL® G 490

Anwendungsbereich:
Spezial



<p>Verdünnung</p>	<p>Unterhaltsreinigung: 50 - 100 ml / 10 l Wasser</p> <p>Grundreinigung: 1 - 3 l / 10 l Wasser</p>		
<p>Geeignet für</p>	<p>Tägliche Unterhalts- und Grundreinigung in: Swimming Pools; Großküchen; Lebensmittelbetrieben</p>	<p>Nicht geeignet für</p>	<p>Acrylglas; Lackierte Oberflächen; Textile Oberflächen; Aluminium</p>
<p>Anwendung</p>	<p>Steinzeugfliesen, Sicherheitsfliesen, Feinsteinzeugfliesen</p>		
<p>Problem- lösung</p>	<p>Problem Fehler Voraussetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hinterlässt Streifen; Film auf der Oberfläche in der Unterhaltsreinigung ▪ Niedrige; schwache Reinigungsleistung ▪ Keine Reinigungsleistung ▪ Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen, etc.) ▪ Graues; mattes Erscheinungsbild der Oberfläche durch hartes Wasser 		<p>Lösung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produktdosierung anpassen ▪ Wähle alkalischen Intensivreiniger z.B. Indumaster® Offensive IR 47 ▪ Wähle zuerst sauren Intensivreiniger z.B. Erolcid® G 491 ▪ Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit ▪ Reinige periodisch mit O Tens Azid G 501

Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATIVE PRODUKTE | EROL® G 490

Anwendungsbereich:
Spezial



Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
Indumaster® Offensive IR 47	Entfernt hartnäckigste Verkrustungen	Intensivreinigung