Dopomat-forte

Alkalischer Industriereiniger

- Hochwirksamer, alkalischer Reiniger auf spezieller Wirkstoffbasis
- Löst Maschinenöle und -fette, Ruß, Schmutzverkrustungen, Graphit- und Abgasverschmutzungen
- Besonders schaumarm eingestellt, deswegen selbst bei hohen Konzentrationen minimiertes Aufschäumen
- Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser
- Nach ÖNORM B 5105, Abschnitt 7.2 für Ölabscheider geeignet
- Sehr gute Netzungseigenschaften
- Frei von Butylglykol

Anwendungsbereich

Auf wasser- und alkalibeständigen Flächen im Industriebereich anwendbar. Hervorragend geeignet zur Reinigung von Industrie- und Werkstattböden. Außerdem geeignet zur Reinigung von Wand- und Bodenfliesen in Unterführungen bzw. U-Bahn-Stationen, Müllcontainern und Mülltonnen. Nicht auf Linoleum- und Gummibelägen sowie auf kalkhaltigen Steinböden wie Marmor und Betonwerkstein anwenden!

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Angrenzende Flächen oder Gegenstände müssen geschützt werden.

Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):
100 ml zu 10 L kaltem Wasser. Verbrauch: 1,0 ml/m^2.

Grundreinigung (maschinelle Nassreinigung):
1 L zu 10 L kaltem Wasser. Verbrauch: 22,7 ml/m^2.

Hochdruckreinigung:
200 ml zu 10 L kaltem Wasser.

Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anionische Tenside < 5 %, Phosphonate < 5 %, Alkalien, wasserlösliche Lösungsmittel, Korrosionsschutzmittel, Farbstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 13 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 11,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Sodium Hydroxide (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j050210	10 L Kanister	60
j050272	200 L Fass	2
j050290	1000 L Container	1

www.kiehl-group.com